



RACK JUNCKERS POUR PRO COMPLETE 44

CHARGEMENT DES PANNEAUX

Les doubles barres avant sont retirées (marquées 1 et 2).




Placez le premier panneau face vers le bas et déplacez-vous vers le coin de la barre d'extrémité sur l'un des côtés (marqué d'un cercle rouge).



Le panneau suivant est placé dos à dos avec le premier panneau en quinconce de 5 cm. De cette façon, les panneaux reposent sur les lattes et non sur la bande de mousse. Le troisième panneau est maintenant placé directement sur le dessus et face à face sur le deuxième panneau.

Continuez jusqu'à ce que 37 panneaux soient empilés sur un côté du rack.



Remettez la double barre avant en place et continuez à empiler les panneaux de l'autre côté.

Panneaux demi-taille :

Deux panneaux demi-taille peuvent être placés sur le dessus de chaque côté et remplacent alors les deux panneaux supérieurs pleine taille. De cette façon, chaque rack contient 72 panneaux pleine taille et 4 panneaux demi-taille.



Si des panneaux de la rangée centrale sont inclus, ils peuvent être empilés de la même manière qu'expliqué ci-dessus, mais uniquement sur un côté du rack.

L'autre côté du rack peut être utilisé pour ranger des accessoires (rampes, barrière contre l'humidité etc.)



Lorsque le rack est chargé, utilisez la sangle pour maintenir toutes les barres serrées afin de garantir un transport sûr du rack.

Un rack entièrement chargé pèse env. 1500 kg et stocke 74 panneaux pleine grandeur.